



Grundsätzlich sind die Angaben der Entwässerungsgenehmigung und die weiteren gesetzlichen Vorgaben und DIN-Normen zu beachten.

- Hinweise:**
 Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OKFF.
- Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach **statischer Berechnung** hergestellt werden. Siehe externe Dokumente.
- Abmessungen und Aussparungen von bzw. in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen bzw. nach den **Angaben der Statik** herzustellen.
- Die Entwässerungsgräben sind ordnungsgemäß nachzuverdichten, Gefälle ist einzuhalten.
- Alle Maße sind auf der Baustelle vom ausführenden Unternehmer zu prüfen.
- Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.
- Die Durchbrüche, Schlitzte, Fundamenterde und Anschlussfahne sowie die gesamt Elektroplanung sind gemäß Angabe der ausführenden Fachfirmen herzustellen.
- Die Auflagen der Baugenehmigung und die jeweils zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.
- Die Berechnungen des **Wärmeschutznachweises** sind baulich umzusetzen.

Abbrucharbeiten in separatem Plan dargestellt!

Änderungen Index 10: Details Grundriss EG angepasst, Änderungen Aufteilung GR OG
 Änderungen Index 11: Änderungen Grundriss OG, Details Dachgaube und Loggia (OG)
 Änderungen Index 12: Badplanung eingearbeitet, Details Zimmererarbeit. angepasst
 Änderungen Index 13: Anforderungen Brandschutz angepasst und detailliert

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUVORHABEN	Umbau und Sanierung Turmhaus Hilferweg 100, 33803 Steinhagen		📍
ZEICHNUNG	Grundriss Obergeschoss - Innenputz	MABSTAB	1:50
BAUHERR	König Vermögensverwaltung Gesellschaft mbH Kirchplatz 26 33803 Steinhagen	ARCHITEKT	Architekt M.A. Aljoscha Holscher Eimerheide 48, 33335 Gütersloh
BAUHERRSCHAFT UNTERSCHRIFT		ARCHITEKT UNTERSCHRIFT	

LEGENDE	ABKÜRZUNGEN	
Mauerwerk KS	b/h	Breite/Höhe
Dämmung / Perimeterd.	DD	Deckendurchbruch
Iso-Kimmstein	DD	Dachflächenfenster
Verblender	dgl.	deckengleich
Stahlbeton	e	Achsabstand
Estrich	Entl.ü.D.	Entlüftung über Dach
Sauberkeitsschicht	HAR	Hausanschlussraum
Holz (Querschnitt)	HHK	Handtuchheizkörper
	i.L.	im Lichten
	NT.	nicht tragend
	OK	Oberkante
	OKFF	OK Fertigfußboden
	OKRD	OK Rohdecke
	Stg.	Steigungen
	UV	Unterverteilung
	WS	Wandschlitz

TREPPE nicht aktuell
(siehe Details)